Table des matières

Influxdb 3
Oracle 3
Sybase 3
MySQL 3

Influxdb

```
CREATE USER admin WITH PASSWORD 'Redhat@123' WITH ALL PRIVILEGES
CREATE DATABASE mondb
CREATE USER monuser WITH PASSWORD 'Redhat@123'
GRANT ALL ON mondb TO monuser
exit
```

Oracle

- Identifier une session qui pose problème
- Rotation du listener.log sans relance
- Vérifier si une base est en ARCHIVELOG
- Estimer la taille d'une base Oracle
- Tuning
- Les conseils de Pascal J.
- Tips

Intitulé	Format
Tuning AIX pour Oracle	

Sybase

MySQL

- Script d'optimisation automatique des bases
- Tuner une base MySQL

Purger les fichiers de logs binaires

```
mysql> PURGE MASTER LOGS BEFORE '2008-08-26 17:00:00';
```

Créer un user

```
GRANT ALL ON schema.* TO 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

From:
https://unix-bck.ndlp.info/ - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:base_de_donnees?rev=1637227566

Last update: **2021/11/18 09:26**