

Table des matières

| | |
|--|---|
| Timestamps dans historique | 3 |
| Activer noms de users longs | 3 |
| Purger wtmps | 3 |
| Console texte sur les ILO2 | 3 |
| can't rewrite terminal control entry | 3 |
| Une vPar ne boote pas | 3 |
| Récupérer les infos de modifications, accès, etc sur un fichier | 4 |
| Console/GSP sous HP-UX | 4 |
| Blocage du boot | 4 |
| Boot is Blocked (BIB) | 4 |
| Extraire un max d'infos | 5 |
| Delocker root sur hp-ux trusted edition | 5 |
| Retirer le prompt "TERM = (hp)" | 5 |
| Manipulations générales | 5 |
| Ajouter un device de swap | 5 |
| Retrouver ses disques après la perte d'une baie + reboot serveur | 6 |
| Recréer les alternate en masse | 6 |
| Warnings sur disques | 6 |
| Activer les IO asynchrones | 6 |
| Mirroring vg00 | 7 |
| Virer des disques | 7 |
| Cur PV ≠ Act PV | 7 |
| Espace vide sur certains PVs | 7 |
| Renommer un disque au nom désagréable | 9 |

Timestamps dans historique

Dans `.bash_profile` et `.profile` :

```
trap 'date "+# %c" | read -s' debug
```

Activer noms de users longs

```
/sbin/init.d/pwgr stop  
lugadmin -e  
/sbin/init.d/pwgr start
```

Purger wtmps

- Méthode bourrin

```
cat /dev/null > /var/adm/wtmps
```

Console texte sur les ILO2

Au prompt :

```
</>hpiLO->
```

Taper `textcons`.

Pour configurer en clavier français :

```
textcons xlt 5  
textcons xlt 8
```

can't rewrite terminal control entry

Le / est probablement plein sur la machine en question. Il faut essayer d'ouvrir un shell minimal à distance à partir d'une autre machine (si possible) avec la commande suivante, par exemple :

```
remsh nomdelamachine /usr/bin/ksh -i
```



Si ça ne passe pas on peut essayer de se logger en FTP et supprimer des fichiers mais dans ce cas là il faut avoir autorisé root à se logger en FTP et c'est pas top

Ou alors si un reboot peut être envisagé on peut booter en mode single, au prompt :

```
B0 PRI  
hpux -is
```

Faire du ménage puis lancer un `init 3`

Une vPar ne boote pas

Parfois le boot ne passe pas bien. Il faut la démarrer en mode manuel. Ci-dessous la procédure :

- A partir d'une autre vPar on désactive le boot :

```
vparmodify -p bugged_machine -B manual
```

- On arrête la partition si elle est bloquée :

```
vparreset -p bugged_machine -h
```

- On démarre en `init 1` :

```
vparboot -p bugged_machine -o "-is"
```

- Une fois au prompt on finit le boot à la main :

```
vgchange -a y vg00
mount -a (+ les fsck si on a fait le step 2 ;-) )
init 3
```

Récupérer les infos de modifications, accès, etc sur un fichier

```
machine:/# tusc -v ls /etc/passwd|tail|grep time
          st_atime: Thu Jun 22 10:41:49 2006
          st_mtime: Fri Jun 16 10:54:32 2006
          st_ctime: Fri Jun 16 10:54:32 2006
```

Console/GSP sous HP-UX

- breaker une console

[Lien vers forums HP-UX](#)

Utiliser <key>C-8</key> ou <key>C-\</key> ou <key>C-S-\</key> ou <key>C-S-8</key> ou <key>Backspace</key>

- passer d'une console à l'autre (vPar / nPar)

Utiliser <key>C-a</key>

- Pour sortir

Utiliser <key>C-b</key>

Blocage du boot

Il se peut que le boot bloque juste avant le démarrage de l'OS (HP-UX start up) avec ces messages sur la console :

```
/sbin/auto_parms: DHCP access is disabled (see /etc/auto_parms.log)
```

```
stty: : Not a typewriter
stty: : Not a typewriter
stty: : Not a typewriter
```

A ce stade on passe en *init 3* et les scripts du répertoire */sbin/rc3.d* sont lancés. HP-UX scanne les paramètres de ces scripts et cherche le paramètre *start_msg*. Si un script ne contient pas ce paramètre le boot est bloqué et plus rien n'avance. En général il peut s'agir de quelqu'un qui a créé un script avec seulement les paramètres classiques : *start*, *stop*, *restart* et *status*.

Dans ce cas il faut booter en *init 2* par exemple et trouver le script qui pose problème. Un *grep -w start_msg* dans */sbin/rc3.d* avec une boucle suffit à déterminer le script qui pose problème. Ou bien breaker la console (voir [plus haut](#)).

Boot is Blocked (BIB)

Après avoir resetté une vPar ou une cell, on peut se retrouver face à cette situation (sur le VFP) :

```
# Partition state      Activity
- -----
0 Cell(s) Booting:           7156 Logs

# Cell state          Activity
- -----
0 Boot is blocked (BIB)     BOOT_MONARCH_DONE_CHECKING_SLAVE 2269 Logs
2 Boot is blocked (BIB)     BOOT_MONARCH_DONE_CHECKING_SLAVE 2277 Logs
```

En gros rien ne se passe. Dans ce cas il faut *booter* la partition qui pose problème :

```
[GSP0] MP> CM
```

```
Enter HE to get a list of available commands
```

```
[GSP0] MP:CM> B0
```

This command boots the selected partition.

```
Part#  Name
-----  ---
  0)  machine1
  1)  machine2

Select a partition number: 0

Do you want to boot partition number 0? (Y/[N]) Y

-> The selected partition will be booted.
```

Extraire un max d'infos

Lancer la commande `/var/PSS/hpux_config` qui génère un fichier texte et un fichier html qui contient un paquet d'infos.

Delocker root sur hp-ux trusted edition

Pour locker :

```
passwd -l <username>
```

Pour délocker :

```
/usr/sbin/modprpw -l -k <username>
```

Retirer le prompt "TERM = (hp)"

Commenter la ligne dans `.login` :

```
eval `tset -s -Q -m '?:hp'
```

Manipulations générales

Scanner les devices

```
ioscan -funC disk
```

Installer les devices

```
insf
```

Ajouter un device de swap

```
lvcreate -C y -L 4096 -n lvol1 /dev/vg00
swapon -p 0 /dev/vg00/lvol1
echo "/dev/vg00/lvol1 ... swap pri=0 0 0" >> /etc/fstab
```

Guidelines for Assigning Swap Priority

<http://docs.hp.com/en/82355-9095/03066d3.html#gdpr>

When you add swap areas, you can assign a priority to each. Priorities range from 0 (the highest) to 10 (the lowest). The system uses the swap areas with higher priority first. The system gives device swap priority over file system swap when each has the same priority. Here are the guidelines you should use:

- Given multiple swap devices with identical performance, assign each an identical priority. By so doing, you will allow the system to use each of them on an interleaved basis which enhances performance.
- Assign higher priorities to the swap areas that have faster performance and lower priorities to areas that are slower.
- Give device swap areas priority over file system swap areas.
- Give lower use file systems priority over higher use file systems.

The primary swap area has priority 1. Device and file system swap areas set dynamically default to a priority of 1 if no priority is specified.

Retrouver ses disques après la perte d'une baie + reboot serveur

```
ioscan -fnCdisk
vgchange -a y <le vg>
```

Ou si le vg est associé à un package

```
vgchange -a e -q n -s
```

Recréer les alternate en masse

- Ménage des anciens dev

```
ioscan -func disk | awk '/NO_HW/ { print $3 }' | xargs -t -i rmsf -H {}
```

- Récupération de la liste des VGs

```
liste=`lsvg <VG>|egrep PV|awk '{print $3}'`
```

- Recréation des VGs

```
for dsk in $liste
do
echo $dsk
alterdsk=`echo $dsk|awk '{gsub("c5t","c15t",$1);print $1}'`
echo $alterdsk
vgextend /dev/<VG> $alterdsk
done
```

Warnings sur disques

vgdisplay: Warning: couldn't query physical volume "/dev/dsk/c9t0d0": The specified path does not correspond to physical volume attached to this volume group

```
mv /etc/lvmtab /etc/lvmtab.SAV4
vgscan -avp (pour contrôler)
vgscan -av
vgchange -a y
```

Lancer un *vgsync* derrière au cas où.

Activer les IO asynchrones

Dans notre cas nous voulons activer les IO asynchrones pour Sybase. Ci-dessous les étapes nécessaires :

- Modification des droits sur */dev/async* :

```
chown sybase:bin /dev/async
```

- Mettre à les jours privilèges spécifiques pour Sybase (ou le groupe rattaché, ici **DBA**) :

```
setprivgrp DBA RTPRIO MLOCK CHOWN
```

On peut lister les privilèges avec la commande *getprivgrp*.

- Vérifier si le kernel prend en charge le driver :
 - *HP-UX 11.11*

```
root@SomeMachine:/ kmsystem |head -1;kmsystem |grep sync
Module      Configured  Loadable
asyncdsk    Y           -
asyncdsk_included N           -
```

- *HP-UX 11.23*

```
SomeMachine:/#kmodule |head -1;kmodule|grep sync
```

| Module | State | Cause | Notes |
|----------|--------|----------|-------|
| asyncdsk | static | explicit | |

Si c'est KO il faut ajouter ce module au kernel avec `sam` par exemple (et donc effectuer un reboot après la recompilation du nouveau kernel).

Mirroring vg00

Après changement de disque :

```
ioscan -fnC disk
vgcfgrestore -n vg00 /dev/rdisk/cXtYdZ
vgchange -a y vg00
vgsync vg00
lvlnboot -v
mkboot /dev/rdisk/cXtYdZ
mkboot -a "hpux -lq" /dev/rdisk/cXtYdZ
mkboot -b /usr/sbin/diag/lif/updatediaglif -p ISL -p HPUX -p LABEL -p AUTO /dev/rdisk/cXtYdZ
mkboot -b /usr/sbin/diag/lif/updatediaglif2 -p ISL -p HPUX -p LABEL -p AUTO /dev/rdisk/cXtYdZ
```

Si différent de ci-dessous :

- setboot

```
Primary bootpath : 0/0/1/1.0.0
Alternate bootpath : 0/0/2/0.0.0
```

- lvlnboot -v

```
Boot Definitions for Volume Group /dev/vg00:
Physical Volumes belonging in Root Volume Group:
  /dev/dsk/c2t0d0 (0/0/2/0.0.0) -- Boot Disk
  /dev/dsk/c1t0d0 (0/0/1/1.0.0) -- Boot Disk
PV Name: lvol1 on: /dev/dsk/c2t0d0
          on: /dev/dsk/c1t0d0
Root: lvol3 on: /dev/dsk/c2t0d0
         on: /dev/dsk/c1t0d0
Swap: lvol2 on: /dev/dsk/c2t0d0
         on: /dev/dsk/c1t0d0
Dump: lvol2 on: /dev/dsk/c2t0d0, 0
```

- Refaire le `lvlnboot`

```
lvlnboot -b /dev/vg00/lvol1
lvlnboot -s /dev/vg00/lvol2
lvlnboot -d /dev/vg00/lvol2
lvlnboot -r /dev/vg00/lvol3
lvlnboot -R
```

Virer des disques

```
inq -nodots -sid -sym_wvn |grep -E "13C3|13C7|13CB|13B7|13BB|13BF"|while read a b c d
do
lssf $a|awk '{print "rmsf -H "$15}' |sh
done
```

Cur PV ≠ Act PV

```
vgreduce -f /dev/vg_toto
mv /etc/lvmtab /etc/lvmtab.old
vgscan -av
```

Espace vide sur certains PVs

On peut parfois se retrouver dans ce cas lors de suppressions ratées :

```
server022:/var/adm/syslog#pvdisplay -v /dev/dsk/c124t7d6 |grep "?" |tail
06877 current ???          00490
06878 current ???          00491
06879 current ???          00492
06880 current ???          00493
06881 current ???          00494
06882 current ???          00495
06883 current ???          00496
06884 current ???          00497
06885 current ???          00498
06886 current ???          00499
```

L'espace est réservé sur le disque mais n'est plus utilisable. En fait la suppression n'a pas été faite correctement. Il faut le recréer pour pouvoir le supprimer correctement. On récupère les infos sur le VG en question :

```
server022:/dev/vg_Package1#ls -l|sort -k 6
total 0
crw-rw-rw- 1 root    sys      64 0x020000 Nov 20 10:00 group
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020001 Nov 20 10:00 lv_VAS3_sybdata31
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020001 Nov 20 10:00 rlv_VAS3_sybdata31
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020002 Nov 20 10:00 lv_cftpkg1_23
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020002 Nov 20 10:00 rlv_cftpkg1_23
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020003 Nov 20 10:00 lv_VAS3_sybdata07
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020003 Nov 20 10:00 rlv_VAS3_sybdata07
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020004 Nov 20 10:00 lv_VAS3_sybtempdbdat2
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020004 Nov 20 10:00 rlv_VAS3_sybtempdbdat2
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020005 Nov 20 10:00 lv_VAS3_sybdata08
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020005 Nov 20 10:00 rlv_VAS3_sybdata08
```

...

```
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020007 Nov 20 10:00 lv_esycomore
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020007 Nov 20 10:00 rlv_esycomore
brw-r----- 1 root    sys      64 0x020008 Feb  2 10:38 lv_VAS3_sybtempdblog4
crw-r----- 1 sybase  DBA      64 0x020008 Feb  2 10:38 rlv_VAS3_sybtempdblog4
brw-r----- 1 root    sys      64 0x02000b Nov 20 10:00 lv_VAS3_sybmaster
```

On trie sur les *minors* pour trouver celui qui manque dans le VG :

0x020005

...

0x020007



on peut aussi retrouver ces infos en restaurant le device avec TSM.

Puis on recrée le device avec un nom bidon :

```
server022:/dev/vg_Package1#mknod rtoto c 64 0x020006
server022:/dev/vg_Package1#mknod toto b 64 0x020006
server022:/dev/vg_Package1#ls -l *toto
crw-r--r-- 1 root    sys      64 0x020006 Feb  2 14:36 rtoto
brw-r--r-- 1 root    sys      64 0x020006 Feb  2 14:36 toto
```

On vérifie :

```
server022:/dev/vg_Package1#pvdisplay -v /dev/dsk/c124t7d6 |grep -c "?"h
0
server022:/dev/vg_Package1#lvdisplay /dev/vg_Package1/toto |head -5
--- Logical volumes ---
LV Name          /dev/vg_Package1/toto
VG Name          /dev/vg_Package1
LV Permission    read/write
LV Status        available/syncd
```

On peut enfin supprimer le LV avec *lvremove*. Sur un cluster ne pas oublier de synchroniser les maps.

Bravo root.

Renommer un disque au nom désagréable

```
server502:/appli# ls -l
total 48
drwxr-xr-x 16 root    sys      8192 Aug  7  2009 Package1
drwxr-xr-x  6 root    sys      96 Oct 26 11:12 Package2
drwxr-xr-x 11 root    sys     8192 Jul 17  2006 Package3
drwxr-xr-x  8 root    sys     8192 Sep 28  2005 Package4
drwxr-xr-x  3 root    sys      96 Oct 26 10:40 Package2

ls -lb (-b List nonprinting characters in the octal \ddd notation.)

total 48
drwxr-xr-x 16 root    sys      8192 Aug  7  2009 Package1
drwxr-xr-x  6 root    sys      96 Oct 26 11:12 Package2
drwxr-xr-x 11 root    sys     8192 Jul 17  2006 Package3
drwxr-xr-x  8 root    sys     8192 Sep 28  2005 Package4
drwxr-xr-x  3 root    sys      96 Oct 26 10:40 Packgae2\010\010\010\010age2
```

- Les directory ont bien un nom differents avec des caracteres speciaux, on recupère l'inode de la directory (l'inode est unique par FS)

```
ls -lib /appli
total 48
3784 drwxr-xr-x 16 root    sys      8192 Aug  7  2009 Package1
3774 drwxr-xr-x  6 root    sys      96 Oct 26 11:12 Package2
3780 drwxr-xr-x 11 root    sys     8192 Jul 17  2006 Package3
3785 drwxr-xr-x  8 root    sys     8192 Sep 28  2005 Package4
10869 drwxr-xr-x  3 root    sys      96 Oct 26 10:40 Packgae2\010\010\010\010age2
```

- On check

```
find /appli/ -xdev -inum 10869
/appli/Package2

find /appli/ -xdev -inum 10869 -exec ls -libd {} \;
10869 drwxr-xr-x  3 root    sys      96 Oct 26 10:40 /appli/Packgae2\010\010\010\010age2
```

- On renomme la directory foireuse en toto

```
find /appli/ -xdev -inum 10869 -exec mv {} toto \;
ll

total 48
drwxr-xr-x 16 root    sys      8192 Aug  7  2009 Package1
drwxr-xr-x  6 root    sys      96 Oct 26 11:12 Package2
drwxr-xr-x 11 root    sys     8192 Jul 17  2006 Package3
drwxr-xr-x  8 root    sys     8192 Sep 28  2005 Package4
drwxr-xr-x  3 root    sys      96 Oct 26 10:40 toto
```

Autre technique plus amusante :

```
printf %b "Packgae2\010\010\010\010age2 toto\n"|xargs -n2 mv
```

From:
<https://unix-bck.ndlp.info/> - Where there is a shell, there is a way
 Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:hp:hpux_tips

Last update: 2017/06/23 09:58