

**Table des matières**

iRedMail ..... 3  
*Ajouter / supprimer un alias* ..... 3



## iRedMail

### Ajouter / supprimer un alias

//\ Backend OpenLDAP obligatoire, ça ne fonctionne pas en MySQL/MariaDB

```
ldapmodify -x -D "cn=vmailadmin,dc=toto,dc=fr" -f /tmp/alias.add.ldif -w <ldap_admin_password>
```

- /tmp/alias.add.ldif

```
dn: mail=email@toto.fr,ou=Users,domainName=toto.fr,o=domains,dc=toto,dc=fr
changetype: modify
add: shadowAddress
shadowAddress: alias@toto.fr
```

- /tmp/alias.del.ldif

```
dn: mail=email@toto.fr,ou=Users,domainName=toto.fr,o=domains,dc=toto,dc=fr
changetype: modify
delete: shadowAddress
shadowAddress: alias@toto.fr
```

- Pour la prise en compte

```
systemctl restart slapd.service
systemctl restart mlmmjadmin
```

- Penser à passer à YES le paramètre ci-dessous dans /etc/sogo/sogo.conf :

```
S0GoMailCustomFromEnabled = YES;
```

```
systemctl restart sogo
```

From:  
<https://unix-bck.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:  
[https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux\\_iredmail?rev=1610466974](https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_iredmail?rev=1610466974)

Last update: 2021/01/12 16:56