Table des matières

NIS 3
AutoFS 3

/etc/nsswitch.conf

```
passwd:     files nis
shadow:     files nis
group:      files nis
```

NIS

- Créer la map NIS

```
make -C /var/yp
```

- Mise à jour de **/var/yp/securenets**
- Ajout de *NISDOMAIN* dans **/etc/sysconfig/network**

makefile_nis.zip

AutoFS

/etc/auto.master

```
/net            -hosts -nosuid,soft
/home           auto.home -nosuid,soft
/etudes         auto.etudes -nosuid,soft
/iglg           auto.iglg -nosuid,soft
/vphp           auto.vphp -nosuid,soft
```

/etc/auto.home

```
toto            serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/toto
titi            serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/titi
```

/etc/auto.iglg

```
exploit     serveur:/apps/fs_app/iglg/exploit
develop     serveur:/apps/fs_dev/vphp/develop
etudexp     serveur:/apps/fs_etude/etudexp
```

From:
https://unix-bck.ndlp.info/ - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_nisandco:nis_autofs_et_nfs

Last update: **2013/01/14 11:45**