

Table des matières

NIS	3
AutoFS	3

/etc/nsswitch.conf

```
passwd: files nis
shadow: files nis
group: files nis
```

NIS

- Créer la map NIS

```
make -C /var/yp
```

- Mise à jour de `/var/yp/securenets`
- Ajout de `NISDOMAIN` dans `/etc/sysconfig/network`

[makefile_nis.zip](#)

AutoFS**/etc/auto.master**

```
/net -hosts -nosuid,soft
/home auto.home -nosuid,soft
/etudes auto.etudes -nosuid,soft
/iglg auto.iglg -nosuid,soft
/vphp auto.vphp -nosuid,soft
```

/etc/auto.home

```
toto serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/toto
titi serveur:/apps/fs_adm/compte_utilisateur/titi
```

/etc/auto.iglg

```
exploit serveur:/apps/fs_app/iglg/exploit
develop serveur:/apps/fs_dev/vphp/develop
etudexp serveur:/apps/fs_etude/etudexp
```

From:
<https://unix-bck.ndlp.info/> - Where there is a shell, there is a way

Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:linux_nisandco:nis_autofs_et_nfs

Last update: 2013/01/14 12:45